

AGON
BY AOC

WEJDŹ NA WYŻSZY
POZIOM

POWERED BY
AG405UXC



1ms



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND



Wybierz monitor do gier AGON AG405UXC, który ma 40 cali, panel IPS, odświeżanie 144Hz, super-szybka reakcję 1ms MPRT i niski input lag, aby zawsze być na szczycie swojej gry. Dzięki VESA Display HDR400 masz zapewnione bogate barwy i wciągające doświadczenie podczas najbardziej wymagającej rozgrywki. AG405UXC zapewni ci komfort i organizację na wyższym poziomie, a USB-C zapewni zasilanie o mocy 90W i regulowaną wysokość monitora.

- **Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)**
- **Matryca IPS**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **144Hz Częstotliwość Odświeżania**
- **Zasilanie Power Delivery 90 W**

ROZDZIELCZOŚĆ DUAL WIDE QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.





ADAPTIVE SYNC

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.

MATRYCA IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.

144HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.





90W



ZASILANIE POWER DELIVERY 90 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 90 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	AG405UXC	Wielkość ekranu (cale)	40,0	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	100,0	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Kanał	Gaming	Promień zakrzywienia	Flat	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Linia produktowa	AGON	Twardość ekranu	3H	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Rodzina projektowa	AG5	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	Technologia Blue Light	Low Blue Light
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.06.2023	Wielkość piksela (mm)	0,26925	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
EAN	4038986111294	Liczba pikseli na cal	93,2	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Rozdzielczość matrycy	3440x1440	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Proporcje obrazu	21:9	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Typ matrycy	IPS	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Typ podświetlenia	WLED	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Czas reakcji GtG	4 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Czas reakcji MPRT	1 ms	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Współczynnik kontrastu statycznego	1200:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	16,7 mln		
		Brightness in nits	350 cd/m2		

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	5 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-30° ±2° ~ 30° ±2°

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
----------------------	--------

EKOLOGIA

Carton material	EPS
-----------------	-----

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	45,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
EAC	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
mini USB (for external keypad)	1x
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Prędkość koncentratora USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm	944.1x419.3x54.5
Wymiary opakowania (SxWxG) mm	1133x552x225
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	16,32
Masa netto bez opakowania (kg)	11,88
Produkt bez podstawy (kg)	9,53

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	Tak

⚡ LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.