

Luotettava 18,5 tuuman monitori monipuoliseen käyttöön

Tämä 18,5 tuuman näytönohjain tarjoaa hyvän suorituskyvyn kotikäyttäjille. Se myös auttaa heitä säästämään kustannuksia vaatimattomalla energiankulutuksellaan ja tarjoaa kallistus- ja seinäasennusmahdollisuuksia.




Ominaisuudet



Kensington Lock

Kensington-lukitus on varkaudenestojärjestelmä, joka kattaa metallivahvisteisen reiän vastaavan laitteen rungossa. Sitä käytetään metallivaijerilla, joka varmistetaan avain-/lukitusjärjestelmällä. Kensington-lukitukset mahdollistavat AOC-monitorin suojaamisen LAN-tapahtumien aikana, organisaatiossa tai aina sitä kuljettaessa.



Vesa Mount

AOC:n Ergo Base -jalustat ovat monikäyttöisiä, kestäviä ja helppokäyttöisiä. Haluatko edelleen käyttää seinäkannatinta tai monta eri monitoria työpöytäjalustalla? VESA-jalustat tarjoavat ensiluokkaista joustavuutta. VESA-jalustavalinnan ansiosta voit kiinnittää monitorin ylösalaisin, ohjaustilassa, päällekkäin ja aina mihin tahansa käyttäen kolmannen osapuolen kannattimia sekä jalustoja.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	E970SWN
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	70 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	28.12.2014
EAN	4038986193788

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	18,5
Näytön koko (cm)	46,99
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,3
Paneelin resoluutio	1366x768
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	700:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	90/65
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	200 cd/m2

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/15
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	10,52
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,14
Virrankulutus pois päältä watteina	0,08
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	47.68(H) x 437.37(W) x 271.6(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	102(H) x 490(W) x 345(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	2,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,15

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
D-SUB (VGA) - kaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.2

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

⚠ LEGAL DISCLAIMER

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta.