

## Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para calman y un panel IPS QD impresionante

El AOC Graphic Pro Q27U3CV garantiza colores increíblemente precisos desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Con la función Calman Ready, es posible ajustar fácilmente la configuración para obtener un rendimiento óptimo. Abarca el 98 % del espacio de color DCI P3, el 100 % del sRGB y el 100 % del espacio de color Rec 709, por lo que es perfecto para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior que la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática fiel, incluso más allá de lo que el ojo humano puede percibir. En combinación con su panel IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y diseño elegante, es la mejor opción para los profesionales.



## Características

### Graphic Pro

Monitor más grande, más brillante y mejor para dar rienda suelta a la creatividad. Los monitores AOC U3 Graphic Pro transmiten colores impresionantes y precisos, detalles nítidos y movimientos suaves para satisfacer las necesidades de los profesionales creativos que trabajan con imágenes de alta calidad. Configurar, ajustar y conectar sus dispositivos también es fácil.

### Red Dot Winner 2023

El monitor AOC U3 Graphic Pro ganó la categoría de diseño de producto. El Red Dot Award se encuentra entre los concursos internacionales más valorados en diseño de productos, diseño de comunicación y conceptos de diseño.

### Daisy Chain

MST le brinda a su monitor fuente DisplayPort 1.2 la capacidad de dividir múltiples transmisiones de video desde una única salida de video de computadora de escritorio o portátil a múltiples monitores de destino independientes mediante una única conexión de cable DisplayPort.

### Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m<sup>2</sup> hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.

### USB-C

Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.

### 98% DCI-P3

La línea AOC Graphic Pro ofrece una cobertura del 98% de DCI-P3, 100% de sRGB y 100% de Rec. 709, perfecta para los creadores que exigen colores fieles a la realidad y una precisión excepcional en cada proyecto.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27U3CV
Marca	AOC
Canal	B2B
Línea de productos	Ultra-line
Familia de diseño	U3
EAN	4038986182065

INFORMACIÓN MONITOR	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109,0
Resolución del panel	2560x1440
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS QD
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Zonas de atenuación local	Local Dimming

FUNCIONES DE VÍDEO	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Frecuencia de señal digital vertical	48-75Hz
Frecuencia de señal digital horizontal	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	144,5
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	136,9
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	106,5
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	109,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	107,1
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	117,3
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	Yes

INFORMACIÓN ARMARIO	
Color del bisel (frontal)	Negro
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura
Potencia del altavoz	3 W x 2
Bloqueo Kensington	Sí
Soporte de pared Vesa	100x100
Cámara web	No

ERGONOMÍA	
Inclinación	6.5° ~ 23°
Ajuste de altura (mm)	150mm
Rotación	-30° ~30°
Pivotación	90° ~ 90°

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	Yes
EPEAT	Yes (any level)
Plástico reciclado postconsumo	85%
EPA (latest version)	Sí
Halogen free	Sí
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSUMO DE ENERGÍA	
Alimentación eléctrica	Interno
Consumo de energía encendido (típico) en vatios	27,0
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort x 1
Regleta de USB	Sí
Puertos USB descendente	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Puerto USB de carga rápida	Sí
Salida de audio	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 2.2
mini USB (for external keypad)	No
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type C Gen 1, 5 Gbit/s
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	825 x 480 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	9,99
Peso neto con embalaje (en kg)	4,8
Producto sin soporte (kg)	6,5

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable USB-C a C/A	1.2
Cable de alimentación	Sí

OTROS DATOS	
MTBF	30.000 hours (with backlight)

#### LEGAL DISCLAIMER

The monitor may appear different from the feature image. The products and accessories mentioned may vary by country and region. All Rights reserved. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions.