

Loistavan kuvan takeena laitteistopohjaisen kalibroinnin tarkkuus (Delta E<2), Calman Ready - kalibrointi ja upea IPS QD -paneeli

Delta E<2 (sRGB) -arvon saavuttavan laitteistokalibroinnin ansiosta AOC Graphic Pro Q27U3CV takaa uskomattoman tarkat värit suoraan paketista. Calman Ready -toiminnon avulla voit helposti hienosäätää asetuksia optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tavallisiin näyttöihin verrattuna huippuluokan kuvan tarjoava, DCI P3 -väriavaruudesta 98% kattava näyttö, sekä 100% sRGB ja 100% Rec 709, sopii täydellisesti grafiikan ja valokuvien muokkaukseen. Sen Delta E < 2 -tarkkuus takaa tarkan värinoton, jopa ihmisen näkökyvyn ulkopuolella. IPS QD -paneelilla, Vesa DisplayHDR 400 -sertifioidulla ja USB-C-telakointiasemalla varustettu tyylikäs laite on ammattilaisten ensisijainen valinta.



Ominaisuudet

Graphic Pro

Isompi, kirkaampi ja parempi näyttö vapauttamaan luovuus. AOC U3 Graphic Pro -näytöt välittävät upeita ja tarkkoja värejä, teräviä yksityiskohtia ja sujuvaa liikettä, jotka vastaavat korkealaatuista visuaalista kuvaa työskentelevien luovien ammattilaisten tarpeita. Asennus, säätäminen ja laitteidesi yhdistäminen on myös helppoa.

Red Dot Winner 2023

AOC U3 Graphic Pro Monitor voitti tuotesuunnittelun kategorian. Red Dot Award on yksi arvostetuimmista kansainvälisistä tuotesuunnittelun, viestintäsuunnittelun ja muotoilu-konseptien kilpailuista.

Daisy Chain

MST gives your DisplayPort 1.2 source monitor the ability to divide multiple video streams from a single desktop or laptop video output to multiple independent destination monitors using a single DisplayPort cable connection.

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m² huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.

USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosaalien siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.

98% DCI-P3

AOC Graphic Pro -mallisto tarjoaa 98 % DCI-P3-, 100 % sRGB- ja 100 % Rec. 709-peittoalueen - täydellinen ratkaisu tekijöille, jotka vaativat todentuntuisia värejä ja poikkeuksellista tarkkuutta jokaisessa projektissa.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27U3CV
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U3
EAN	4038986182065

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27.0
Näytön koko (cm)	68.6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0.2331
Pikseliä tuumaa kohden	109.0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhte	16:9
Paneelin tyyppi	IPS QD
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhte	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Paikalliset himmennysalueet	Local Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-75Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	HDMI 1.4: 30K-140KHz, DP1.4/USB C: 30K-114KHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	144.5
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	136.9
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	106.5
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	109.0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	107.1
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	117.3
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	6.5° ~ 23°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-30° ~ 30°
Säädettävä	90° ~ 90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
EPEAT	Yes (any level)
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä
Halogen free	Kyllä
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	27.0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.5
Virrankulutus pois päältä watteina	0.3

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-portit alaspäin	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 2.2
mini USB (for external keypad)	No
USB Type Upstream	1 x USB3.2 type C Gen 1, 5 Gbit/s
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	1x 10M/100M/1G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	825 x 480 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9.99
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4.8
Tuote ilman jalustaa (kg)	6.5

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A - kaapeli	1.2
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
MTBF	30.000 hours (with backlight)

LEGAL DISCLAIMER

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tässä lehtisessä mainitut tuotteet ja lisävarusteet voivat vaihdella maan ja alueen mukaan. Kaikki oikeudet pidätetään. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta.